

Galets de came

Dimensions			Charges de base		Limite	Charges radiales maximales		Vitesse limite	Masse	Désignation
D	d	B	Galet de came dynamique statique		Galet de came	dynamique	statique			
			C	C ₀	P _u	F _r	F ₀			
mm			kN		kN	kN		tr/min	kg	-
32	10	9	4,62	2	0,085	3,4	4,9	12000	0,041	361200 R
32	10	14	7,15	3,8	0,16	4,4	6,3	11000	0,062	305800 C-2Z
35	12	10	6,24	2,6	0,11	3,25	4,65	11000	0,052	361201 R
35	12	15,9	9,56	4,9	0,208	3,8	5,4	9500	0,078	305701 C-2Z
35	12	15,9	9,56	4,9	0,208	3,8	5,4	9500	0,078	305801 C-2Z
40	15	11	7,02	3,2	0,134	5	7,2	9500	0,074	361202 R
40	15	15,9	10,6	5,85	0,25	5,85	8,5	8500	0,10	305702 C-2Z
40	15	15,9	10,6	5,85	0,25	5,85	8,5	8500	0,10	305802 C-2Z
47	17	12	8,84	4,15	0,176	8,15	11,6	8500	0,11	361203 R
47	17	17,5	13,5	7,8	0,325	9,3	13,4	8000	0,16	305703 C-2Z
47	17	17,5	13,5	7,8	0,325	9,3	13,4	8000	0,16	305803 C-2Z
52	20	14	11,4	5,4	0,228	7,35	10,6	7500	0,16	361204 R
52	20	20,6	17,2	10	0,425	8,3	12	7000	0,22	305704 C-2Z
52	20	20,6	17,2	10	0,425	8,3	12	7000	0,22	305804 C-2Z
62	25	15	12,7	6,8	0,285	12,9	18,3	6300	0,24	361205 R
62	25	20,6	19,5	12,5	0,53	15,3	21,6	6000	0,32	305705 C-2Z
62	25	20,6	19,5	12,5	0,53	15,3	21,6	6000	0,32	305805 C-2Z
72	30	16	17,4	9,3	0,4	14,3	20,4	5300	0,34	361206 R
72	30	23,8	27,6	18,6	0,8	17	24	5000	0,49	305706 C-2Z
72	30	23,8	27,6	18,6	0,8	17	24	5000	0,49	305806 C-2Z
80	35	17	22,1	11,8	0,5	12,7	18	4500	0,43	361207 R
80	35	27	33,2	21,2	0,9	15,6	22,4	4300	0,65	305707 C-2Z
80	35	27	33,2	21,2	0,9	15,6	22,4	4300	0,65	305807 C-2Z